Cim KT34

POZZETTO FINO A 3 UTENZE



A	**Chiusino in Ghisa Sferoidale Classe C250 Cim KTC01B**	
	misure esterne	mm 468x483x60/30 h
	peso coperchio	kg 14,0
	peso telaio	kg 8,5
	peso totale	kg 22,5
B	**Tampone antigelo Cim KTT01B**	altezza mm 65
C	**Sopralzo Cim KTS01B**	in PUR
	misure disponibili	mm 50-125
D	**Pozzetto Cim KT34P**	fondo aperto/chiuso
	misure interne	mm 360x425x330 h

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Le soluzioni integrate per l'allacciamento alle utenze idriche sono appositamente studiate per:

- creare e sviluppare soluzioni per garantire e fornire efficienza e funzionalità degli allacci all'utenza;
- eliminare il concetto dell'allaccio all'utenza inteso come una "fastidiosa" appendice della rete idrica;
- razionalizzare la collocazione dei contatori e degli accessori non più nei luoghi più disparati e difficilmente accessibili;
- conseguire ottimi livelli di riduzione e contenimento delle perdite in modo sicuro ed efficace e senza investimenti;
- garantire una gestione complessiva del servizio idrico sempre più orientata a criteri di efficacia ed efficienza;
- aumentare la qualità del bilancio idrico eliminando il più possibile componenti non determinate e di difficile valutazione.

Garanzia 5 anni.

Cim KT34 - © Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 2/2019-02-20

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it