

## Cim KPAC

**PORTELLA IN POLIURETANO ESPANSO PER ALLACCI UTENZA - VERSIONE COLD PER CLIMI FREDDI - AVORIO**



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Le soluzioni integrate per l'allacciamento alle utenze idriche sono appositamente studiate per:

- creare e sviluppare soluzioni per garantire e fornire efficienza e funzionalità degli allacci all'utenza;
- eliminare il concetto dell'allaccio all'utenza inteso come una "fastidiosa" appendice della rete idrica;
- razionalizzare la collocazione dei contatori e degli accessori non più nei luoghi più disparati e difficilmente accessibili;
- conseguire ottimi livelli di riduzione e contenimento delle perdite in modo sicuro ed efficace e senza investimenti;
- garantire una gestione complessiva del servizio idrico sempre più orientata a criteri di efficacia ed efficienza;
- aumentare la qualità del bilancio idrico eliminando il più possibile componenti non determinate e di difficile valutazione.

Garanzia 5 anni.

Poliuretano compatto BAYDUR 801K28 CSP esente da idrofluorocarburi

**DISEGNO TECNICO E TABELLA**

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| KPA      | 53C | 55C | 56C | 57C | 64C | 65C |
| A        | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| A1       | 585 | 585 | 585 | 585 | 685 | 685 |
| B        | 300 | 500 | 600 | 700 | 385 | 570 |
| B1       | 385 | 585 | 685 | 785 | 470 | 655 |
| C        | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| C1       | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| N° Linee | 1   | 2   | 3   | 3-4 | 1   | 1-2 |