

Cim 871PDE006

VALVOLA A SFERA CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo. Particolarmente indicato come valvola di zona per la regolazione e contabilizzazione di impianti di riscaldamento singoli o a zone, impianti con utilizzazione di energie alternative, impianti con fluidi caldi o freddi e impianti di automazione in genere.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.


Pressione Nominale: PN 32

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 150°C

Pressione di esercizio attuatore: da 5-5.9 a 10 bar (DN 40÷50)

Temperatura di esercizio attuatore: -20° ÷ 80°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO



Note:


1 l/min = 0,06 m3/h

1 m3/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm c.a.

1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE



Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in2

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA



DN	1"1/2	2"
Φ mm	40	50
Grms.	2620	3370
B	153	160,5
C	108	126
D	23	25
E	F05	F05
F	175	175
G	72	72
H	66	66
Φ I	22	22
L	4	4
M	20	20
CH	55	69

Filettatura:
ISO 7 - Rp

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KV	CM	CS	MT	PA
DN	1"1/2				2"
Ø mm	40				50
KV	198				290
CM	1				1,1
CS	2				2,1
MT	80				80
PA	5.0-5.9				5.0-5.9
NM	10				10

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar.
 CM = Coppia di manovra in Nm.
 CS = Coppia di spunto in Nm.
 MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.
 PA = Pressione minima di alimentazione dell'attuatore in bar.
 NM = Numero di molle di ritorno.

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

