# Cim 306/14

## VALVOLA A SFERA - SERIE T14 - CON CAPPUCCIO BLOCCANTE E PIOMBABILE IN POSIZIONE "APERTO-CHIUSO"

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale:
PN 60 (1/2"); PN 45 (3/4" ÷ 1"); PN 35 (1"1/4); PN 32 (1"1/2"); PN 30 (2"); PN16 (2"1/2 ÷ 3")

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 150°C

## DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO




Note:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.

## DIAGRAMMA PRESSIONE




Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)


28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it



© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2019-06-17

## DISEGNO TECNICO E TABELLA




| DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2"1/2 | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 76 |
| **Grms.** | **300** | **420** | **570** | **870** | **1210** | **1705** | **2975** | **4130** |
| A | 11X15 | 14X18 | 14X18 | 20X20 | 20X20 | 20X20 | 20X20 | 20X20 |
| B | 52 | 56 | 60 | 74 | 88 | 95 | 118,5 | 127,5 |
| C | 52 | 57 | 68 | 81 | 95,5 | 112 | 133 | 150 |
| D | 12,5 | 12,5 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 | 82 | 96 |

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| KV CM CS MT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
| Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 76 |
| KV | 17 | 41 | 68 | 123 | 198 | 290 | 460 | 748 |
| CM | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 |
| CS | 6 | 10 | 12 | 14 | 20 | 26 | 30 | 38 |
| MT | 10 | 24 | 24 | 45 | 90 | 90 | 280 | 280 |

KV = Portata in $m^3/h$ alla perdita di pressione di 1 bar.
CM = Coppia di manovra in Nm.
CS = Coppia di spunto in Nm.
MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo

© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2019-06-17

aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

## CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 15/2019-06-17